

Lave-linge PERFORMANCE

Tambour 130 et 180 litres / Commande Profitronic D

Miele
PROFESSIONAL

Points forts

- Fermeture de la porte sans effort
- Utilisation efficace des ressources grâce à la nouvelle conception de la chambre du tambour
- Réduction des bruits et vibrations, même à haute vitesse, grâce au nouveau mode de suspension
- Exclusivité Miele : un soin extrême du linge grâce au tambour en nid d'abeille amélioré et le nouveau design de ses aubes



PERFORMANCE

Donnée technique	PW 413	PW 418
Diamètre d'ouverture du hublot (mm)	415	415
Performances		
Capacité de chargement (kg)	13 / 14	18 / 20
Volume du tambour (l)	130	180
Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1025	950
Facteur G	360	360
Humidité résiduelle (%)	50	50
Commande		
Profitronic D, 12 programmes	•	•
Branchements d'eau		
Eau froide	•	•
Eau chaude	•	•
Eau dure	o	o
Clapet de vidange	DN70	DN70
Branchement électrique		
Moteur triphasé asynchrone avec convertisseur de fréquence	•	•
3N AC 380-415 V 50-60 Hz	•	•
Puissance de chauffage (kW)	9	12
Puissance totale en charge (kW)	11	15
Fusible de protection (A)	3 x 16	3 x 25
Type de chauffage, optionnel		
Electrique	•	•
Systèmes de dosage		
Boîte à produits en façade, 4 compartiments	•	•
Options de connexion		
Distributeur de détergent liquide	o	o
Pic de délestage	o	o
Gestion de la consommation	o	o
Système de paiement	o	o
Interface série RS232	o	o
Signal d'arrêt externe	o	o
Récupération d'eau	o	o
Données physiques		
Dimensions extérieures H/L/P (mm)	1328/795/895	1428/920/855
Poids net (kg)	272	384
Carrosserie		
Panneaux latéraux Octobleu	•	•
Panneau arrière galvanisé, façade Octobleu	•	•

• : de base, o: option, -: non disponible